



## INFORMATIONS TECHNIQUES

# BUBBLETONIC

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications techniques	Alimentation électrique	230 Volts – 50 Hz
	Puissance Absorbée	260 Watts
	Courant absorbé	4.3 A
	Interrupteur de puissance	10 A
	Fusible réarmable	6 A
	Type de contrôle	Manuel / DMX / Séquençage
	Protocole de contrôle DMX 512	DMX512-A ( ANSI E1.11)
	Type de connecteur de Contrôle	Connecteur XLR 3 pôle male / 3 pôle femelle
Caractéristiques environnementales	Température minimum d'utilisation	5 ° C
	Température maximum d'utilisation	40 ° C
	Taux d'humidité ( relatif)	20 % à 90 % ( sans condensation )
	Degré de protection ( NF EN 60529 )	IP 24
Dimensions et Poids	Longueur	51 cm
	Largeur	47,1 cm
	Hauteur	56,8 cm
	Poids	12 Kg
	Capacité du réservoir	3,2L

### PERFORMANCES DE LA MACHINE

Bulles de savon	Diamètre des bulles	3 à 5 cm
Projection des bulles	Distance de projection	6 à 10 m

### CONSOMMATION DE LA MACHINE

Consommation maximale	Consommation liquide	Eurobubble fluid : 3 à 4 L/h
-----------------------	----------------------	------------------------------

