

EPM 8

Console 8 voies mono + 2 voies stéréo

Soundcraft
by HARMAN



Disponible en trois versions 6, 8 et 12 voies, la série EPM apporte de nouvelles fonctionnalités dans la catégorie des consoles multi-format, tout en maintenant un rapport qualité/prix élevé. L'utilisation de composants de surface de faible tolérance augmente la précision des circuits de gain et de correction. Le préampli micro GB30, identique à celui utilisé dans la LX7II et la série GB, permet d'obtenir une réserve dynamique de +22 dB et dispose d'une véritable alimentation fantôme professionnelle 48V. Une LED d'écriteur permet de visualiser progressivement si le signal approche du point de saturation, mesuré sur les différents étages de chaque voie.

- 8 voies mono
- 2 voies stéréo
- 2 Auxiliaires
- Connecteurs XLR et Jack 6,35 métal
- Correcteur 3 bandes avec médium variable
- Insertion sur toutes les voies plus Master
- Vu-mètre Master Stéréo 10 segments
- Sortie Casque
- Faders 60 mm

Caractéristiques Techniques

Entrées :

8 entrées symétriques Micro/Ligne sur XLR/Jack 6,35 mm avec insert

2 entrées stéréo symétriques sur Jack 6,35 mm

1 entrée retour 2Trk asymétrique sur RCA

Sorties :

2 sorties Mix symétriques sur XLR avec insert

2 sorties Monitor symétriques sur Jack 6,35 mm

2 sorties Record asymétriques sur RCA

1 sortie Casque sur Jack 6,35 mm stéréo

2 sorties Aux symétriques sur Jack 6,35 mm

Réponse en Fréquence : +1/-1.5dB, 20Hz – 20kHz (entrée/sortie)

Distorsion + Bruit: < 0.02% @ 1kHz (Mic sensibilité -30 dBu + 14 dBu sortie mix)

Rapport Signal/Bruit: -127 dBu (150 source, entrée mic gain max), < -85 dBu (Aux, Mix et Master 0 db)

Diaphonie : >96 dB (Voie), >86 dB (Aux, Général) @ 1 kHz

EQ :

(voie mono)

HF : 12 kHz, ±15 dB

MF: 150 Hz - 3,5 kHz, ±15 dB

BF : 80 Hz, ±15 dB

Q=1.5

(voie stéréo)

HF : 12kHz, ±15 dB

BF : 80 Hz, ±15 dB

Niveaux :

Entrée Mic : +15 dBu max

Entrée Ligne : +30 dBu max

Entrée Stéréo : +30 dBu max

Sortie Mix : +20 dBu max

Sortie Casque (@32) : 300 mW

Impédances :

Entrée Mic : 2 k

Entrée Ligne : 10 k

Entrée Stéréo : 65 k

Sortie Mix : 150

Consommation : 35 W

Température : 5°C à 40 °C

Dimensions : 330 x 91 x 362 mm

Poids : 4,6 kg